



HA_16176028



IP20

Електронна вставка вимикача, 2-канальна

Technische Merkmale

Основні електричні характеристики

Частота 50/60 Hz

Напруга

Робоча напруга 230 V AC

Запобіжник

Запобіжник захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)

Потужність

Регульовані електромагнітні трансформатори на канал 35...300 VA

Споживання енергії, очікування (канал 1/канал 2) < 0.3/0.7 W

Електронні трансформатори та 2-режимні трансформатори на канал 35...300 VA

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)

Матеріали

Колір Не передбачено

Матеріал Пластик/метал

Розміри

Глибина занурення 32 mm

Керування люмінесцентними лампами

Регульовані енергозберігаючі лампи на канал 15...54 W

Керування LED лампами

Регульовані 230V LED лампи на канал 12...40 W

Керування лампами розжарювання

230V лампи розжарювання та галогенові лампи на канал 35...300 W

Монтаж

Монтаж з розпірними лапками

Підключення

Гвинтові зажими (макс.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

Кабель

Довжина кабеля навантаження макс. 100 m

Налаштування

- Оптимізація роботи димера шляхом точної настройки типу навантаження та режиму спеціального налаштування
-

Обладнання

- автоматичне встановлення принципу перемикачів навантаження (процес автоматичного виявлення)
-

Умови використання

Робоча температура -5...45 °C

Ідентифікація

Застосування Керування світлом
