



NA_16174930



Скляний сенсор 3-кан. з регул.темп-ри, алюміній, TS Sensor

Technische Merkmale

Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

Функції

3 регулятором кімнатної температури так

Керування та індикатори

3 LED індикацією так

Потужність

Поточне споживання 23 mА

Вимірювання

- передача значення димірування, позиціювання, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

3 дісплеєм так

Матеріали

Колір Алюміній

Колір RAL RAL 9006 - Білий алюміній

Матеріал Скло

Зовнішній вигляд поверхні глянцевої

Розміри

Глибина 37,7 mm

Глибина 5,7 mm

Розміри (Ш x В x Г) 86 x 160 x 5,7 mm

Висота 160 mm

Ширина 86 mm

Монтаж

Монтаж для вертикального монтажу

Налаштування

- Кнопка що наструюється як одно чи двухклавішна

Комплект поставки

3 шинним з'єднувачем так

Обладнання

Кількість точок керування 8

3 захистом від крадіжки / демонтажу так

Безпека

Захисне виконання IP	IP20
Без галогену	ні

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури	

Ідентифікація

Вторинна лінія дизайну	KNX
------------------------	-----