



HA_16158322



Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16A/250В, пол.білизна, R.x

Technische Merkmale

Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Потужність

Споживання енергії	0.25 Вт/0.35 ВА VA
--------------------	--------------------

Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

Виявлення

- інтегрований датчик яскравості, який вмикає підсвітлення в сутінках і вимикається, коли достатня яскравість

Матеріали

Колір маркування	105,105,105
Колір	Болярна білизна
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	термопласт
Матеріал для друку	ASA полярна білизна
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевої

Розміри

Глибина занурення	32 mm
-------------------	-------

Керування освітленням

Яскравість відключення	≈ 4 lx
Яскравість по включенню	≈ 2 lx
Яскравість світла (білий)	0,2 cd

Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

Підключення

Переріз провoda (не гнучкий)	макс. 2,5 mm ²
Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1

Налаштування

Параметр затінення	R1_biały
Параметр	R1_weiß

Обладнання

Тип конфігурації	Laserdruck
- додаткова перевага при поєднанні розетки з підсвіткою	

Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

Ідентифікація

Головна лінія дизайну (розробки)	Serie 1930/R.classic
----------------------------------	----------------------

Інструкція

Інформаційний текст	Обережно! Елементи із спеціальною вставкою прихованого монтажу. Централні вставки з світлодіодами орієнтації не сумісні з стандартними розетками.
---------------------	---