



Датчик руху "Комфорт", 2.2м, чорний, R.1/R.3

85342231

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Функції

- процесор керований режим роботи

Відключення

час і мунітету	~ 10 s
----------------	--------

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
Зона виявлення, прямокутної форми	~ 8 x 12 m

Діапазон

Дальність, фронтальна	~ 8 m
-----------------------	-------

Виявлення

Кількість виявлених рівнів	3
Кут виявлення, який встановлюється	кожна сторона ~ 45...90 °

Матеріали

Колір ліній дізайну	чорний
Колір	Чорний
Матеріал	термопласт

Розміри

Складення висота	34 mm
Номінальна висота установки	2,2 m
Діаметр	57,6 mm

Керування освітленням

Яскравість корегується	~ 5...1000 lx, денна операція
------------------------	-------------------------------

Налаштування

Освітленість, корегується	так
Відповідна чутливість регулюється	так
Чутливість, встановлюється	10...100 %
Коротко часовий режим	200 ms
Час затримки	~ 180 s
Час затримки, що регулюється	~ 10 s...30 mn
Значення 50% для попередження про відключення	30 s

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
- з захистом від демонтажу	

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------