



Метеостанція KNX-easylinklink

ТХЕ531

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Функції

Осадки (Др/Нет)	1 bit
-----------------	-------

Напруга

Даткова напруга	24 V AC/DC
Робоча напруга шини	21...32 V DC

Електричний струм

Номинальний струм (з нагрівом)	80 mA
--------------------------------	-------

Вимірювання

Діапазон вимірювання швидкості	0 / 35 m/s
Діапазон вимірювання температури	-30 / 80 °C
Діапазон вимірювання сили вітру	0...35 m/s
Діапазон вимірювання сили вітру	0...35 Bft

Електроживлення

Напруга живлення	24 V AC/DC
------------------	------------

Розміри

Розміри (довжина x ширина x висота)	96 x 77 x 118mm
-------------------------------------	-----------------

Керування освітленням

Діапазон вимірювання освітленості	0 / 150000 Lux
-----------------------------------	----------------

Підключення

- з самозакримними терміналами

Налаштування

Підтримуваний режим конфігурації	system, easy
Час	з автоматичним перемиканням літнього / зимового часу;

Обладнання

- з нагрівальним елементом для зимової експлуатації

Безпека

Захищене виконання ІР	IP44
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-30...50 °C
--------------------	-------------

Температура

Діапазон вимірювання температури, лінійний	-30...80 °C
--	-------------