



Вимикач 2-клав. уні версальний Lumina, срібний,  
10AX/230В

WL0052

#### Архітектура

|                  |   |
|------------------|---|
| Кількість кнопок | 2 |
|------------------|---|

#### Керування та індикатори

|                    |    |
|--------------------|----|
| Сигнальна лампочка | ні |
|--------------------|----|

#### Основні електричні характеристики

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 250 В |
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальний струм  | 10 AX |

#### Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 10 AX |
|-------------------|-------|

#### Матеріали

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Колір             | Срібний                   |
| Колір RAL         | RAL 9006 - Білий алюміній |
| Матеріал / Дизайн | лакований                 |
| Матеріал          | Пластик/метал             |

#### Розміри

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Глибина           | 42 mm |
| Глибина занурення | 26 mm |
| Висота            | 71 mm |
| Ширина            | 71 mm |

#### Монтаж

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Монтаж | з розпірними лапками |
|--------|----------------------|

#### Підключення

|               |       |
|---------------|-------|
| Тип з'єднання | гвинт |
|---------------|-------|

**Стандарти**

---

|        |            |
|--------|------------|
| Дзволи | EN 60669-1 |
|--------|------------|

---

**Безпека**

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP20 |
|-----------------------|------|

---

**Умови використання**

---

|  |             |
|--|-------------|
| Температура зберігання / транспортування | -10...50 °C |
|--|-------------|

---